

Bande d'étanchéité

AUTO ADHÉSIVE



AVANTAGES PRODUIT



EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ



STABILISÉ AUX U.V.



QUALITÉ PROFESSIONNELLE



FACILE À POSER

La bande d'étanchéité auto-adhésive Dhaze est composée de bitume modifié par des élastomères et recouverte d'une feuille d'aluminium. La bande d'étanchéité peut être appliquée à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports. Elle permet de réaliser des travaux de rénovation et d'imperméabilisation sur des petites surfaces telles que : les fissures de cheminées, murs, avant-toits, joints de faîtage, gouttières, etc.

Domaines d'application :

- Travaux de rénovation et d'imperméabilisation sur des petites surfaces.
- Finition pour l'étanchéité des détails toiture (cheminées, coupoles, tuyaux, relevés, profils de rive, etc...).



Supports:

Bois, métal, verre, plastique, plâtre, béton.

Destinations : Détails toiture, tuyaux d'évacuation d'eau, etc.

Spécifications Techniques*

Caractéristiques	Valeurs	Normes
Longueur	5 - 10 m	TS EN 1848-1
Largeur	10 - 15 - 20 - 30 cm	TS EN 1848-1
Épaisseur	1 mm ±0.2	TS EN 1849-1
Point de ramolissement	85°C	TS EN 1110
Flexion à basse température	-20°C	TS EN 1109
Résistance à la traction	Longitudinale 100 N/50mm	TS EN 12311-1
Résistance à la traction	Transversale 100 N/50mm	TS EN 12311-1



Aluminium - Anthracite - Terracotta

Conseil d'application

1. La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et exempte de graisse.
2. Les fissures et les crevasses doivent être rebouchées avec du mastic de type le Colmateur.
3. Laissez sécher avant la pose de la bande d'étanchéité.
4. Pour une meilleure adhérence, souffler de l'air chaud sur la bande d'étanchéité Dhaze



* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif