

# Plaques acier emboîtable

HAUTE QUALITÉ

## AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN FRANCE



GAIN DE TEMPS



PRÊT À L'EMPLOI



FACILE À POSER



LÉGER

### Destinations :

Façades, Toitures

### Caractéristiques du matériau de base

### Normes


<b>Matière</b>	Acier	
<b>Nuance d'acier</b>	S 320 GD	NF EN 10346
<b>Type de protection</b>	Galvanisé	NF EN 10346 P34310
	Galvanisé-Prélaqué	NF EN 10169-1 XP P34301

### QUALITÉS DES REVÊTEMENTS (avec film de protection)


#### RAL Standard 7016 - Autres RAL sur demande)

(suivant disponibilité spécifique en épaisseur 1 mm)

#### Emboîtement longitudinal



#### Jonction transversale en pose horizontale



Sur commande



#### Utilisation intérieur (sur commande)

Pour obtenir des performances acoustiques intéressantes la lame est perforée et peut être utilisée en intérieur, en plafond ou habillage de murs et cloisons.



Nos plaques en acier emboîtables permettent d'obtenir une **façade lisse** idéale, parfaitement plane et **sans la moindre irrégularité**. Grâce à cela, le vent, la pluie et les rayons du soleil ne trouvent aucune prise sur le bâtiment. Le système incarne véritablement la **pureté et la simplicité**, traversant les âges sans jamais se démoder.

Dhaze acier emboîtable est un système de lames d'acier galvanisé lisses, recouvertes d'une couche de prélaquage. Ces lames mesurent 30 cm de large et ont une épaisseur d'1 mm. Elles peuvent être installées horizontalement ou verticalement, avec ou sans isolation. Les lames peuvent être fixées de **manière invisible** en les emboîtant sur une lisse métallique ou un plateau de bardage.



#### Principe de mise en oeuvre et fixation

Les lames Dhaze acier sont fixées par emboîtement en pose horizontale et en pose verticale. Il est possible de fournir les pièces de jonction transversale pour la pose horizontale (Nous contacter).

Dhaze acier peut être posé sur plateaux de bardage ou sur lisses (verticales ou horizontales). Conformément aux règles en vigueur. Les lames doivent être posées de bas en haut en pose horizontale et dans le sens des vents dominants en pose verticale.

\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

#### Le sur-mesure à la demande

Les accessoires peuvent être découpés et pliés à la demande (pied de façade, angles, jonction transversale, haut de façade, début de façade).

\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif. Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.