

# Le Colmateur® Primaire

## FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE DE BITUME

### AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ



HAUTE IMPRÉGNATION



AUGMENTE LA FIXATION  
ENTRE LES SUPPORTS



PRÊT À L'EMPLOI

**Supports :** Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants\*.

\* Panneau isolant recouvert uniquement d'un papier bitume.

La solution idéale pour préparer la pose des membranes.

**Le Colmateur Primaire** est un vernis d'accrochage permettant une adhérence optimale des membranes bitumineuses sur les toitures plates.

Domaines d'application :

- Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de toitures, ou des membranes bitumineuses.
- Fixation entre le support et le produit à appliquer.
- Protection du béton, de la maçonnerie, etc.

### CONSEIL D'UTILISATION

**Température de pose : 5°C à 30°C**

- 1 Bien mélanger avant emploi.
- 2 La surface doit être propre et exempte de graisse.
- 3 Poser à l'aide d'un balai brosse, d'une raclette ou d'un pistolet airless.

### Spécifications Techniques\*

Base	Bitumes, additifs adhésifs et solvants
Aspect produit	Très liquide
Couleur	Noir
Solvants	Pétrole, hydrocarbures
Point d'inflammation cc (astmd93)	40 °C
Viscosité 40°C (astm d445)	46.93 mm <sup>2</sup> /s
Densité	0.92 kg/L à 20°C
Contenances disponibles	5 L - 20 L
Consommation	1 L couvre 5 à 6 m <sup>2</sup> selon le support à traiter
Temps de séchage total	3 à 4 h selon les conditions atmosphériques



\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif