

AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



GAIN DE TEMPS



PRÊT À L'EMPLOI



FACILE À POSER



LÉGER

Destinations :

Faîtières, Arêtiers, Noues, Fenêtres de toits, Détails toiture...

Il convient de ne pas trop fixer les faîtières à la poutre de faîtage.

La surface d'adhérence doit être de 5 cm minimum.

Nivelez la surface et coupez l'excédent de matériau sous un angle de 90° par rapport au pan du toit.

Mortier de toiture prêt à l'emploi pour la fixation de tuiles faîtières et de tuiles de toiture. Utilisé avec succès pendant plus de 30 ans sur les marchés de la réparation, de la rénovation et des nouvelles constructions.

Le mortier Colmateur® est composé d'ingrédients naturels et ne contient pas de substances toxiques nuisibles à l'environnement. En effet, l'ingrédient principal est un matériau végétal : l'huile de lin. En outre, il est esthétiquement agréable une fois installé car il donne à la faîtière et à l'arêtier une apparence traditionnelle.




Le mortier est emballé dans des bandes légères et prêtes à l'emploi afin que le travail sur votre toit puisse être effectué facilement et très rapidement.



Applications

Le mortier Colmateur® est un produit polyvalent et multifonctionnel utilisé pour les réparations, les rénovations, et pour les nouvelles constructions. L'application la plus répandue consiste à fixer les tuiles faîtières sur le faîtage et l'arêtier, mais il peut être utilisé dans de nombreux autres emplacements de la toiture, y compris :

- Pour fixer et mettre en place des tuiles dans la noue (solution hermétique et étanche à l'eau)
- Pour fixer et mettre en place des tuiles le long des fenêtres de toits (solution hermétique et étanche à l'eau)
- Pour faire des raccordements entre la tuile faîtière et la cheminée (remplissage des trous et des joints)
- Pour sceller des fissures dans le solin de plomb (empêchant le solin de s'affaisser)
- Pour remplir les vides / joints entre les sections de toiture ondulée (empêchant les courants d'air)



* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif