

PVC Ondulé


SIMPLE PEAU




La plaque de PVC permet de réaliser de la couverture ou bardage en associant clarté et une très bonne résistance au feu.

De nombreuses applications sont également possibles.


Son utilisation assure une protection des rayons UV, de bonnes performances en matière de sécurité (résistance au feu, aux grêlons), une transmission de plus de 80 % de la lumière et nécessite peu de maintenance (faible rétention de la poussière et résistance aux produits chimiques).



PO 900



GRECA



GO 920

1100 sur demande

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - PONTETS



GO



PO

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

AVANTAGES PRODUIT



STABILISÉ AUX U.V



RÉSISTANCE -20°C À +60°C



BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE

Applications : Toitures légères, bardages, coursives, carports, éclaircissements, marquises, etc.

Spécifications Techniques*

Densité	1.38 - 1.42 g/m ³
Transmission lumineuse	83 %
Long. Standards	1.52/2/2.50/3.00 mètres
Long. sur mesure disponible	Sur demande
Épaisseur	0.8 mm
Épaisseur sur demande	1 mm
Température de déformation sous charge	64-65°C
Coefficient de dilatation linéaire	6.8x10-5 mm/°C
Température d'utilisation	-20 à +60°C
Propriétés mécaniques	
Résistance aux chocs	15 kN/m ²
Classement au feu	BS1-d0

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE - FIXATION

Vis pour Pontets PO - GO - NERVESCO



Plaquette

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif.