

# Le Colmateur® Noir

FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE DE BITUME



La solution la plus simple pour étancher, colmater et protéger !

Le Colmateur® Noir est un aérosol bitumeux d'étanchéité facile à utiliser. Prêt à l'emploi, le Colmateur® Noir permet de diffuser un bitume liquide dans les fissures et les failles.

Le Colmateur® vous permet de réparer vos toitures, dômes, gouttières et réaliser votre étanchéité.

Très simple d'utilisation, ce produit assure également la réalisation de

tout type de réparation ou de colmatage comme les joints d'étanchéité, les menuiseries, les tuyaux PVC ou métal, les sorties de ventilation, gouttières, étanchéités diverses,...

Un fois sec le Colmateur® peut être repeint.

## CONSEIL D'UTILISATION

- 1 Nettoyer la surface à traiter.
- 2 Bien secouer l'aérosol pendant 1 minute, jusqu'à entendre la bille.
- 3 Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter et appliquer plusieurs couches (avec un minimum de 2 couches) selon la surface à traiter en n'oubliant pas de traiter aussi la périphérie de la surface. Attendre plusieurs minutes entre chaque couche.

**Note :** Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour une réutilisation pendant 2 ans.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Pour une meilleure prise en main de l'aérosol, le pistolet pulvérisateur spécialement conçu pour le Colmateur® vous permettra une fois fixé de couvrir avec précision vos surfaces à traiter.

\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application



FABRIQUÉ EN FRANCE



PRÊT À L'EMPLOI



FACILE À UTILISER



GAZ PROPULSEUR CO2



STOPPE RAPIDEMENT LES FUITES



FLEXIBLE ET RÉSISTANT



TRÈS BONNE STABILITÉ AUX VARIATIONS THERMIQUES

## AVANTAGES PRODUIT

**Tous supports :** Sur la brique, le béton, le ciment, la pierre naturelle, les tuiles, la terre cuite, le bois, etc...

**Utilisation :** Extérieur.

## Spécifications Techniques\*

Utilisation	Colmater/Étanchéité/Réparer
Support	PVC/bois/métal/plastique/béton
Format	Aérosol
Volume brut	405 ml
Volume net	250 ml
°C de pose	Minimum 15 °C
Temps séchage	2 heures au toucher
Temps séchage	Total entre 12 à 24 h (*)
Consommation	1 aérosol couvre 1 à 3 m <sup>2</sup> (*)
Entretien	Nettoyer la buse après utilisation
(*)	Selon épaisseur de la couche



Le scotch d'étanchéité le Colmateur®, vous permet de préparer et solidifier la surface qui va être recouverte par le Colmateur®.

**Appliquez** sur la fissure où la surface désirée. **Pulvériser** le Colmateur® par dessus.

Rouleau de 10 m x 38 mm

\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif