

Le Colmateur® Plâtre

FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE DE PLÂTRE ET POLYMÈRES RÉSISTANTS



La solution idéale pour toutes vos réparations de trous et fissures !

Le Colmateur® Enduit Plâtre est la solution idéale pour toutes vos réparations sur des murs en plâtre.

Le Colmateur® est un aérosol innovant qui pulvérise un enduit Plâtre !

Très résistant grâce à sa formule brevetée, il est tellement simple à utiliser !

Après le séchage complet de l'enduit plâtre, vous pouvez le poncer et le peindre. Maniable et précis grâce au pistolet pulvérisateur (* Vendu séparément), outil idéal pour réparer les petites et moyennes surfaces.

Simple, rapide et efficace, une qualité professionnelle à la portée de tous ! Avec le Colmateur® Enduit Plâtre, fini les trous et les fissures !

CONSEIL D'UTILISATION

- 1 Appliquer sur une surface sèche et propre.
- 2 Bien secouer l'aérosol pendant 1 minute, jusqu'à entendre la bille.
- 3 Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter.
- 4 Pulvériser une 1^{ère} couche très légère qui servira de couche primaire d'accroche.
- 5 Attendre 1 minute avant de pulvériser une 2^{ème} couche.
- 6 Après 1 minute travailler le Colmateur à l'aide d'une spatule pour reboucher tous les trous et fissures. Vous pouvez ensuite poncer et repeindre.


Note : Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour une réutilisation pendant 2 ans.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Pour une meilleure prise en main de l'aérosol, le pistolet pulvérisateur spécialement conçu pour le Colmateur® vous permettra une fois fixé de couvrir avec précision vos surfaces à traiter.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application



Le scotch d'étanchéité le Colmateur®, vous permet de préparer et solidifier la surface qui va être recouverte par le Colmateur®.

Appliquez sur la fissure où la surface désirée. Pulvérisez le Colmateur® par dessus.

Rouleau de 3 m x 33 cm et 5 m x 0.33 m

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN FRANCE



PRÊT À L'EMPLOI



FACILE À UTILISER



GAZ PROPULSEUR CO2



RAPIDE, SANS EAU,
SANS RETARDATEUR



QUALITÉ PROFESSIONNELLE



TOUS USAGES POUR L'INTÉRIEUR

Supports : Toutes surfaces intérieures à base de plâtre

Utilisation : Intérieur.

Spécifications Techniques*

Utilisation	Colmater / Réparer
Support	Plâtre
Format	Aérosol
Volume brut	405 ml
Volume net	250 ml
°C de pose	Minimum 15 °C
Temps séchage	30 minutes au toucher
Temps séchage	Total 2 heures (*)
Consommation	1 aérosol couvre 1 à 2 m ² (*)
Entretien	Nettoyer la buse après utilisation
(*)	Selon épaisseur de la couche