

Le Colmateur® Colle

HAUTE QUALITÉ À BASE DE BITUME ET RÉSINES

AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



AGIT À FROID



ÉTANCHÉITÉ SUPPLÉMENTAIRE



RÉGÈNÈRE LES VIEILLES MEMBRANES



PRÊT À L'EMPLOI

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants, vieux revêtements bitumés.

Colle à froid pour la fixation des membranes bitumineuses

Le Colmateur Colle permet de fixer les membranes bitumineuses sur les toitures plates. Grâce à ses fibres renforcées cette colle permet d'assurer une excellente résistance.

Domaines d'application :

- Pour le collage à froid des membranes d'étanchéité.
- Couche d'adhérence pour le collage d'ardoise ou de gravier.
- Étanchéité supplémentaire qui régénère les vieilles membranes bitumineuses en cas de rénovation.

CONSEIL D'UTILISATION

Température de pose : 5°C à 30°C

- 1 La surface doit être propre, sèche, sans poussière et graisse.
- 2 Poser d'abord le support avec Le Colmateur Primaire.
- 3 Lorsque le primaire est bien sec, appliquer Le Colmateur Colle à la brosse ou à la raclette.

Spécifications Techniques*

Base	Bitumes, résines, polymères et fibres
Aspect produit	Semi-liquide
Couleur	Noir
Point d'inflammation cc (astm d93)	42°C
Viscosité	> 40 sec (6 mm ISO Cup)
Densité	ca . 1.07 kg/L à 20°C
Contenances disponibles	5 kg - 10 kg - 20 kg
Consommation	1 kg couvre 1 m ² en fonction du support à traiter
Temps de séchage	Durcissement total 6 à 8 semaines



* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif