

## Le Colmateur® Mastic

HAUTE QUALITÉ À BASE D'ÉLASTOMÈRES SBS



**Mastic bitumineux de réparation et de finition des détails toiture.**

Le **Colmateur Mastic** est un plasto-élastique de réparation et finition pour les détails de toiture qui reste souple grâce à sa base bitume et caoutchouc. Renforcé avec des fibres, il reste résistant.

Domaines d'application :

- Réparation de fissures, crevasses, boursoufflures sur les membranes bitume.
- Finition pour l'étanchéité des raccords entre membrane bitume et les détails toiture (cheminées, coupoles, tuyaux, relevés, profils de rive, etc...).
- Collage des bardeaux ou plaques d'isolation (résistant aux solvants).

### CONSEIL D'UTILISATION

- 1 La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et exempte de graisse.
- 2 Appliquer à la truelle, à la spatule ou à la cartouche.
- 3 Les boursoufflures se découpent en croix et seront séchées.
- 4 Presser les découpes dans le Colmateur Mastic.
- 5 Comme pour les crevasses / fissures finir avec 2 couches de mastic.
- 6 Pour renforcer votre réparation, positionner un géotextile en polypropylène entre 2 couches de mastic.



\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

### AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



HAUTE ADHÉSIVITÉ



PLASTO-ÉLASTIQUE



RÉSISTANT AUX VARIATIONS THERMIQUES



PRÊT À L'EMPLOI

**Supports :** Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants, vieux revêtements bitumés.

### Spécifications Techniques\*

Base	Bitumes, élastomères SBS et résines
Aspect produit	Pâte visqueuse
Couleur	Noir
Point d'inflammation cc (astm d93)	> 55°C
Viscosité	> 60 sec (6 mm ISO Cup 23 °C)
Contenances disponibles	1 kg - 5 kg - 310 ml
Temps séchage au toucher	12 h selon les conditions atmosphériques



\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif