

## Le Colmateur® Primaire Aqua

### SOLUTION HAUTE QUALITÉ SANS SOLVANT



La solution idéale pour préparer la pose des membranes.

Le Colmateur Primaire Aqua est un vernis d'accrochage avec de bonnes capacités de pénétration et d'adhésion qui permettent un excellent maintien des membranes bitumineuses sur les toitures plates. Sans solvant ni COV, **il respecte la santé et l'environnement.**

Domaines d'application :

- Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de toitures, ou de produits de rénovation bitumineux.
- Fixation entre le support et le produit à appliquer.
- Protection du béton, de la maçonnerie, etc.

### CONSEIL D'UTILISATION

Température de pose : 5°C à 30°C

- 1 Bien mélanger avant emploi.
- 2 La surface doit être propre et exempte de graisse.
- 3 Appliquer à l'aide d'un balai brosse, d'une raclette ou d'un pistolet airless.



\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

### AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ



POSE SUR SURFACE LÉGÈREMENT HUMIDE



SANS SOLVANT NI COV




PRÊT À L'EMPLOI

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants.

### Spécifications Techniques\*

Base	Bitume naturel, additifs adhésifs et eau
Aspect produit	Liquide
Couleur	Noir
Densité	Env. 1 kg/L à 20°C
Contenances disponibles	5 L - 20 L
Consommation	1 L couvre 4 à 5 m <sup>2</sup> selon le support à traiter
Temps de séchage total	Env. 3 heures selon les conditions atmosphériques



\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif