

# Le Colmateur® Primaire

## FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE DE BITUME

### AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ



HAUTE IMPRÉGNATION



AUGMENTE LA FIXATION  
ENTRE LES SUPPORTS



PRÊT À L'EMPLOI

**Supports :** Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants\*.

\* Panneau isolant recouvert uniquement d'un papier bitume.

La solution idéale pour préparer la pose des membranes.

Le Colmateur Primaire est un vernis d'accrochage permettant une adhérence optimale des membranes bitumineuses sur les toitures plates.

Domaines d'application :

- Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de toitures, ou des membranes bitumineuses.
- Fixation entre le support et le produit à appliquer.
- Protection du béton, de la maçonnerie, etc.


### CONSEIL D'UTILISATION

Température de pose : 5°C à 30°C

- 1 Bien mélanger avant emploi.
- 2 La surface doit être propre et exempte de graisse.
- 3 Poser à l'aide d'un balai brosse, d'une raclette ou d'un pistolet airless.

### Spécifications Techniques\*

Base	Bitumes, additifs adhésifs et solvants
Aspect produit	Très liquide
Couleur	Noir
Solvants	Pétrole, hydrocarbures
Point d'inflammation cc (astmd93)	40 °C
Viscosité 40°C (astm d445)	46.93 mm <sup>2</sup> /s
Densité	0.92 kg/L à 20°C
Contenances disponibles	5 L - 20 L
Consommation	1 L couvre 5 à 6 m <sup>2</sup> selon le support à traiter
Temps de séchage total	3 à 4 h selon les conditions atmosphériques



\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif