

Le Colmateur® Rénovateur

BITUME HAUTE QUALITÉ ENRICHİ D'ÉLASTOMÈRES

AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN EUROPE



ÉTANCHÉITÉ RAPIDE



ADHÈRE SUR SURFACE MOUILLÉE



TRÈS BONNE SOUPLESSE DE POSE



PRÊT À L'EMPLOI

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc.

Couche d'étanchéité pour les membranes bitumes.

Le Colmateur Rénovateur est un revêtement noir, renforcé par des fibres, semi-liquide pour rendre rapidement étanches les toitures en membranes bitume.

Le Colmateur Rénovateur adhère sur les surfaces mouillées. Il répare et rénove la plupart des matériaux de toiture et détails de toiture. Ne pas appliquer sur les ardoises artificielles et naturelles, ni sur les plaques en fibrociment.

CONSEIL D'UTILISATION

- 1 Bien mélanger avant emploi.
- 2 La surface doit être propre, sèche dépoussiérée et exempte de graisse.
- 3 Allonger au white Spirit par temps froid, ainsi que pour l'usage d'un pistolet airless.
- 4 Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un balai, d'une raclette ou d'un pistolet airless.
- 5 Appliquer 1 à 2 couches croisées du Colmateur Rénovateur.
- 6 Pour consolider l'ouvrage, positionner 1 géotextile en polypropylène entre les deux couches.
- 7 Pour protéger contre les rayons U.V appliquer après un minimum de 3 semaines de séchage une couche de finition réfléchive Le Colmateur Rénovateur Alu.

Spécifications Techniques*

Base	Bitumes, caoutchouc, polymères et fibres
Aspect produit	Semi-liquide
Couleur	Noir
Point d'inflammation cc (astm d93)	42°C
Viscosité	40°C (astm d445) - 2492 mm ² /s
Densité	ca. 1.1 g/cm ³ à 20°C
Contenances disponibles	1 L - 5 L - 10 L - 20 L
Consommation	0.70 à 1 L/m ² /couche et selon la porosité du support
Temps de séchage total	24 à 36 h selon les conditions atmosphériques



* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif