

# Lanterneaux Fixes, ouvrants, désenfumage

## AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN FRANCE



GARANTIE 10 ANS\*



TRÈS BONNE TRANSMISSION  
LUMINEUSE



STABILISÉ AUX U.V

**Applications :** Éclairage zénithal, aération naturelle, accès toiture, désenfumage.

Le **lanterneau fixe** est un appareil non ouvrant destiné uniquement à l'éclairage zénithal. Nos lanterneaux sont disponibles avec plusieurs types de remplissage au choix : polycarbonate alvéolaire 10 mm, dôme simple ou double dôme en acrylique ou en polycarbonate. Ces lanterneaux peuvent être utilisés en toiture terrasse avec une étanchéité ou en toiture plaques acier pour tous types de réalisation.

Entièrement montés en usine, ces lanterneaux permettent une mise en oeuvre rapide et fiable sur la toiture.

### Pour les toitures étanchées :

La costière en acier galvanisé assure au produit une excellente tenue contre la corrosion, même après rayure.

### Pour les toitures en plaques acier :

Une embase dont l'onde et la couleur correspondent aux plaques se pose directement en recouvrement.

Le **lanterneau d'accès à toiture** est un appareil ouvrant destiné à l'accès de la toiture et à l'éclairage zénithal.


Son ouverture à 50° ou 110° est uniquement manuelle.



**Embase sur mesure et costière à façon sur demande**

Le **lanterneau de désenfumage**, est un exutoire de fumée simple ouvrant destiné principalement au désenfumage en cas d'incendie. Il est utilisé en toiture terrasse avec étanchéité pour les établissements recevant du public (ERP), les bâtiments industriels, les cages d'escalier.

Les **mécanismes d'ouverture et de fermeture** sont intégrés dans la hauteur de la costière ce qui permet ne pas gêner le câblage des différents réseaux électriques ou autres.




### Asservissement \*

Notre bureau d'études pourra vous chiffrer la réalisation. Que vos coffrets d'asservissement soient mécaniques, pneumatiques ou électriques, n'hésitez pas à consulter notre équipe de spécialistes.

(\* ) Sur commande




REPLISSAGE DOUBLE DÔME



REPLISSAGE POLYCARBONATE

Le **lanterneau d'aération** est un ouvrant destiné à l'éclairage zénithal et à l'aération statique. Son ouverture peut être manuelle, électrique ou pneumatique.

Il est utilisé en toiture terrasse avec étanchéité ou en toiture plaque acier, pour tous types de réalisations. En version standard, il est livré avec un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent de 10 mm. Il est aussi disponible sur demande avec un dôme.



**Embase sur mesure et costière à façon sur demande**



\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

\* Voir nos conditions de garanties dans nos CGV.